



ESAB OrigoArc A12 offshore



Izuzetno snažan i robusan pretvarač/konvertor klasične konstrukcije (chopper), predviđen za maksimalna opterećenja kod REL zavarivanja, kontaktnog TIG-DC postupka i žljebljenja grafitnim elektrodama.

Varijanta "offshore" isporučuje se sa rukohvatima i točkovima (kao na slici gore) ali bez naponskog i REL kablova, koje krajnji korisnik definiše prema sopstvenim potrebama.
Stepen zaštite je IP 23 - uređaj je predviđen za rad na otvorenom, po kiši i nepovoljnim vremenskim uslovima. Kontrolni panel A12 je veoma funkcionalan i jednostavan za očitavanje i korišćenje, sa ugrađenim digitalnim V/A instrumentom i bezstepenim, veoma preciznim podešavanjem željene struje zavarivanja.

OrigoArc 650c A12 offshore je trofazni uređaj, **400V**, snage **650A**, predviđen za rad sa svim tipovima i prečnicima elektroda, uključujući i celulozne, gde omogućuje vrhunske rezultate zavarivanja.




Kontrolni panel A12, nudi izbor REL ili TIG postupka zavarivanja, odnosno žljebljenja grafitnim elektrodama. Ugradjene su sve funkcije finog podešavanja dinamičkih karakteristika luka - **Hot start**, **Arc force** i **Anti stick**. Uredjaj ima ugradjen prihvatač za direktno priključenje daljinske komande.

TIG postupak zavarivanja – Sve što Vam treba je dodatni TIG-gorionik sa ventilom, reducir ventil sa manometrom i boca argona. Uredjaj je predviđen za kontaktno TIG-DC zavarivanje konstruktivnih, nelegiranih i visokolegiranih čelika.



1. Potenciometar za funkciju ARC FORCE
2. Potenciometar za funkciju HOT START
3. Potenciometar za podešavanje struje zavarivanja
4. Prekidač za izbor postupka – REL, Žljebljenje, TIG
5. Prekidač za izbor priključka klasične ili bežične daljinske kontrole
6. Prekidač za izbor digitalnog prikaza - A/V
7. Digitalni prikaz



GALEB
S Y S T E M

Tehničke karakteristike:

Napajanje	400V/3-ph, 50Hz
Garantovani stepen opterećenja na 40°C-REL	
pri 35%	650A/44V
pri 60%	490A/40V
pri 100%	400A/36V
Opseg podešavanja REL (DC)	20A/20V - 650A/44V
Napon praznog hoda	53V -70V
Dimenzije – d x š x v	1310 x 800 x 780 mm
Masa	223 kg
Stepen zaštite	IP 23
Klasa izolacije	S
Tempeartura u radnom okruženju	-10°C do +40°C
Standardi	EN60974-1, EN60974-10

Podaci za poručivanje:

OrigoArc 650c A12 offshore 0349 311 500

*Napomena: Uredjaj se fabrički isporučuje bez naponskog i REL kablova, koje krajnji korisnik definiše prema sopstvenim potrebama.

Info: www.galeb.com

E-mail: info@galeb.com

Tel: 015/367-700

»GALEB SYSTEM« d.o.o. Šabac, 15000, Pocerska 111, Srbija
Upisano u registar Agencije za privredne registre, broj registra
BD:108870 od 10.03.2006.
MB 20137738, PIB: 104478592
Tekući račun: 180-1411210035857-42 Alpha Bank Srbija
Ukupan upisani i uplaćeni kapital:4.340.798,5 RSD
Tel: +381 (0) 15 367 718, Fax: 367 788 info@galeb.com

